

0 E•“Qe wf` P`™p ß óG ø x ß@ C ò øù5 PR “` P`™p ßTP➔ô (•“Qe wf` P`™p ß4İz W(• (•“Qe òt ð

➔

C

:
18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)
(1 2):
0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A

(7 8 9):
4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

:
 $R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$; U
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

f Ω

: 0.2%F.S. (0~120%)
: < 16mV_{rms} (250Ω)
: 0.01%F.S./°C
: 40Hz~400Hz
: < 330ms
: 2

: EMC IEC 61326-3-1
(1mA 1):
 $\geq 1500\text{ V AC}$ (/ /)
:

-20℃~+60℃
10%RH~90%RH (40℃)
80kPa~106kPa
-40℃~+80℃

:
24V DC供电 < 1W
220V AC供电 < 2W

NPDL- C002 X X 0 X 1

- 1 24V DC
- 2 220V AC
- 2
- 1

0	
1	4mA~20mA
2	1V~5V
3	0mA~10mA
4	0V~5V
5	0V~10V
6	0mA~20mA
7	

○

○

➔

× × : 17.8mm×110mm×117mm

➔

○

DIN IEC 60715 35mm

○

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

➔

○ PWR: ()

➔

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2

g_P u5! Ø»à